

Діє з 03.01.2022 року

Назва продукції	Вага, г/м ²	Кіл-сть рул. на поддоні	Розмір рулону	Вартість
-----------------	------------------------	-------------------------	---------------	----------

Система герметизуючих стрічок для даху

1	ALPHA WAVE BASIC хвилеподібна та еластична герметизуюча стрічка з розширенням до 40% для обробки комину виготовлено з вулканізованого каучуку (EPDM), армовано алюмінієвою ґраткою в 2,5 мм та має клейку основу з бутилу. УФ стабільність: 50 років. Колір (RAL): 7024, 7037, 8004, 8017 та 9005.	1500	100 рул	300 мм x 5 м	EUR 79 /рул.
---	--	------	---------	--------------	--------------

Гідроізоляція плити та стіни фундаменту

Назва продукції	Вага, г/м ²	Кіл-сть рул. на поддоні	Розмір рулону,	Вартість
-----------------	------------------------	-------------------------	----------------	----------

3	AlphaPro гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу поєднаного між прошарками з поліпропілену, використовується для гідроізоляції бетонної плити та стіни фундаменту від капілярного зволоження та тимчасової ґрунтової води. Економічна альтернатива обмазочній та бітумній рулонній гідроізоляції.	1150	50 рул	0,25 x 25 м 1,00 x 25 м 1,50 x 25 м	EUR 3,30 /кв.м.
4	AlphaPro T40 гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу поєднаного між прошарками з поліпропілену та інтегрованою з однієї сторони клеюю стрічкою 40 мм , використовується для гідроізоляції бетонної плити та стіни фундаменту від капілярного зволоження та тимчасової ґрунтової води. Економічна альтернатива обмазочній та бітумній рулонній гідроізоляції.				EUR 4,50 /кв.м.
5	AlphaProPlus гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу інтегрованого в один прошарок з поліпропілену, використовується для гідроізоляції бетонної плити та стіни фундаменту від постійного гідростатичного натиску води. Економічна альтернатива гідроізоляції у вигляді бентонітових матів, бітумомісткій, ПВХ та ТПО.	1150	50 рул	1,00 x 25 м 1,50 x 25 м	EUR 9,40 /кв.м.
6	AlphaProPlus T40 гідроізоляційна мембрана товщ.1,3 мм на основі ЄПДМ матеріалу інтегрованого в один прошарок з поліпропілену та інтегрованою с однієї сторони клеюю стрічкою 40 мм , використовується для гідроізоляції бетонної плити та стіни фундаменту від постійного гідростатичного натиску води. Економічна альтернатива гідроізоляції у вигляді бентонітових матів, бітумомісткій, ПВХ та ТПО.				EUR 10,60 /кв.м.

Гідроізоляційна ЄПДМ мембрана для плоских покрівель та фундаментів

Назва продукції	Вага, г/м ²	Кіл-сть рул. на поддоні	Розмір рулону	Вартість
-----------------	------------------------	-------------------------	---------------	----------

7	ALPHA THOR (рулон) колір RAL 7024 ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для зварювання полотен гарячим повітрям, армована склосіткою, товщина 1,3 мм. УФ стабільність: 50 років.	1300	24 рул 508,8 м2	1,06 x 20 м 21,2 кв.м.	EUR 16,70 /кв.м.
8	ALPHA THOR (панель макс. розмір 15x18 м2) колір RAL 7024 ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для зварювання полотен гарячим повітрям, армована склосіткою, товщина 1,3 мм. УФ стабільність: 50 років.	1300	виготовлення панелей під замовлення, максимальний розмір 15x20м		EUR 18,30 /кв.м.
9	ALPHA THOR (NZB) колір RAL 9005 ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для зварювання полотен гарячим повітрям, неармована склосіткою, товщина 1,3 мм. УФ стабільність: 50 років.	1300	25 рул 530,0 м2	1,06 x 20 м 21,2 кв.м.	EUR 15,40 /кв.м.

Гідроізоляційна ЄПДМ стрічка для вікон, фасадів та деформаційних швів

	Назва продукції	Ширина	Довжина	Вартість
10	ALPHA FASADE 0,75 ЄПДМ стрічка неармована товщиною 0,75 мм для герметизації фасадів, стін та будь-яких інших будівельних конструкцій та їх швів, піддається зварюванню промисловим феном. УФ стабільність: 50 років. Використовувати з клеями (PU та MS Polymer) ZETTEX чи ILLBRUCK.	1 м	25 м.п.	EUR 8,40 /кв.м.

** Можлива порізка рулонів під замовлення. Мінімально допустима ширина порізки 150 мм. Крок ширини порізки 100 мм*

Система ґрунтовок та стрічок для ЄПДМ мембран та стрічок

	Назва продукції	Кіл-сть в упаковці	Розмір	Вартість
22	ґрунтовка праймер ME 904 (рідина) ґрунтовка праймер класу "ЕСО" на основі акрилового сополімеру без розчинників (полівінілацетат на водній основі), що використовується для попередньої обробки як пористих та і не пористих поверхонь будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.) перед нанесенням бітумних та бутил-каучукових стрічок. Наносити пензлем чи малярним валиком на потрібну поверхню.	6 шт	1л	EUR 40 /шт.
23	ґрунтовка праймер ME 902 (спрей) використовується для попередньої обробки як пористих та і не пористих поверхонь будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.) перед нанесенням бітумних та бутил-каучукових стрічок. Не містить розчинників. Використовувати у важко доступних місцях, де неможливо наносити пензлем чи малярним валиком.	12 шт	500 мл	EUR 43 /шт.
24	контактний клей СТ-113 для ЄПДМ густий контактний клей на основі синтетичного каучуку, віскози та різного роду смол. Використовується для приклеювання стрічок з ЄПДМ мембрани до будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка, алюміній, сталь, оцинкований метал, плита з ПВХ та інших непористих поверхонь). Клей стійкий до будь-яких погодних умов.	1 шт	4,7 кг (5л)	EUR 120 /шт.
25	контактний клей ОТ-015 для ЄПДМ полімерний контактний клей на основі синтетичного каучуку. Використовується для приклеювання стрічок з ЄПДМ мембрани до будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.). Клей стійкий до будь-яких погодних умов.	12 шт	600 мл	EUR 31 /шт.
26	стрічка APP40H UA двостороння бутил-каучукова стрічка підвищеної адгезії		0,04 м x 30 м	EUR 29 /рул.
27	стрічка APP150 UA одностороння бутил-каучукова стрічка підвищеної адгезії		0,15 м x 10 м	EUR 27 /рул.

Адреса складу: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 4

Графік роботи складу: з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00

Умова постачання: склад Продавця

Розрахунковий курс: НБУ + 3%

Термін постачання (при наявності продукції на складі):

за умови отримання замовлення до 13:00 протягом 24 годин; після 13:00 - протягом 48 годин

Термін постачання (під Замовлення): від 14 діб при 100% передоплаті