

Діє з 21.01.2020 року

	Назва продукції	Вага, г/м ²	Кіл-сть рул. на поддоні	Розмір рулону	Вартість
--	-----------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------

Дифузійна мембрана

1	ALPHA REXX п'ятишарова диф. підкладка під бітумну черепицю, дерев'яний гонт та фальцований метал класу PREMIUM, товщина 1,0 мм. УФ стабільність: 2 роки.	530	30 рул 1125 м2	1,5 x 25 м	EUR 2,85 /кв.м.
---	--	-----	-------------------	------------	------------------------

Система герметизуючих стрічок для даху

2	ALPHA WAVE BASIC еластична герметизуюча стрічка з розширенням до 40% для обробки комину виготовлено з вулканізованого каучуку (EPDM), армовано алюмінієвою ґраткою в 2,5 мм та має клейку основу з бутилу. УФ стабільність: 50 років. Колір: RAL 8004; RAL 8017; RAL 7021; RAL 7037; RAL 9005	1500	100 рул	300 мм x 5 м	EUR 67 /рул.
3	EPDM FLAT еластична герметизуюча стрічка для обробки коша (ендова) виготовлено з вулканізованого каучуку (EPDM), армовано алюмінієвою ґраткою в 1,5 мм. УФ стабільність: 50 років. Колір: RAL 8004; RAL 8017; RAL 7021; RAL 7037; RAL 9005	1500	50 рул	600 мм x 10 м	EUR 34 /кв.м.
4	ALPHA FLEX еластична герметизуюча стрічка для обробки коша (ендова) виготовлено з вулканізованого каучуку (EPDM), армовано алюмінієвою ґраткою в 2,5 мм. УФ стабільність: 50 років. Колір: RAL 7037; RAL 9005	1500	50 рул	600 мм x 10 м	EUR 48 /кв.м.

Гідроізоляція фундаменту

	Назва продукції	Вага, г/м ²	Кіл-сть рул. на поддоні	Розмір рулону,	Вартість
--	-----------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------	----------

5	AlphaPro тришарова гідроізоляційна мембрана для фундаментів, товщ. 1,0 мм	530	50 рул	1,00 x 30 м 1,50 x 30 м	EUR 2,65 /кв.м.
6	AlphaProPlus тришарова гідроізоляційна мембрана для фундаментів, товщ. 1,2 мм	1150	25 рул	25 x 1,5 м 37,5 кв.м.	EUR 5,45 /кв.м.

Гідроізоляційна ЄПДМ мембрана для плоских покрівель та фундаментів

	Назва продукції	Вага, г/м ²	Кіл-сть рул. на поддоні	Розмір рулону	Вартість
--	-----------------	---------------------------	-------------------------------	------------------	----------

7	ALPHA THOR (рулон) колір RAL 7024 ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для зпарювання полотен гарячим повітрям, армована склосіткою, товщина 1.3 мм. УФ стабільність: 50 років.	1300	24 рул 508,8 м2	1,06 x 20 м 21,2 кв.м.	EUR 11,90 /кв.м.
8	ALPHA THOR (панель) колір RAL 7024 ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для зпарювання полотен гарячим повітрям, армована склосіткою, товщина 1.3 мм. УФ стабільність: 50 років.	1300	виготовлення панелей під замовлення		EUR 12,90 /кв.м.
9	ALPHA THOR (NZB) колір RAL 9005 ЄПДМ мембрана, що містить термопластичні поліолефіни для зпарювання полотен гарячим повітрям, неармована склосіткою, товщина 1.3 мм. УФ стабільність: 50 років.	1300	25 рул 530,0 м2	1,06 x 20 м 21,2 кв.м.	EUR 13,50 /кв.м.

Гідроізоляційна ЄПДМ стрічка для вікон, фасадів та деформаційних швів

	Назва продукції	Ширина	Довжина	Вартість
9	ALPHA FASADE 0,75 ЄПДМ стрічка для герметизації фасадів, стін та будь-яких інших будівельних конструкцій та швів, без армування, товщина 0,75 мм, піддається зварюванню промисловим феном. УФ стабільність: 50 років. Використовувати з клей-герметиками (PU та MS Polymer) ZETTEX чи ILLBRUCK.	100 мм	25 м.п.	EUR 17,00 /рул.
10		150 мм	25 м.п.	EUR 25,50 /рул.
11		200 мм	25 м.п.	EUR 34,00 /рул.
12		250 мм	25 м.п.	EUR 42,50 /рул.
13		300 мм	25 м.п.	EUR 51,00 /рул.
14		350 мм	25 м.п.	EUR 59,50 /рул.
15		400 мм	25 м.п.	EUR 68,00 /рул.
16		450 мм	25 м.п.	EUR 76,50 /рул.
17		500 мм	25 м.п.	EUR 85,00 /рул.
18		1000 мм	25 м.п.	EUR 170,00 /рул.

Система ґрунтовок та стрічок для ЄПДМ мембран та стрічок

	Назва продукції	Кіл-сть в упаковці	Розмір	Вартість
11	ґрунтовка праймер ME 904 (рідина) ґрунтовка праймер класу "ЕСО" на основі акрилового сополімеру без розчинників (полівінілацетат на водній основі), що використовується для попередньої обробки як пористих та і не пористих поверхонь будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.) перед нанесенням бітумних та бутил-каучукових стрічок. Наносити пензлем чи малярним валиком на потрібну поверхню.	6 шт	1л	EUR 27 /шт.
12	ґрунтовка праймер ME 902 (спрей) використовується для попередньої обробки як пористих та і не пористих поверхонь будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.) перед нанесенням бітумних та бутил-каучукових стрічок. Не містить розчинників. Використовувати у важко доступних місцях, де неможливості наносити пензлем чи малярним валиком.	12 шт	500 мл	EUR 32 /шт.
13	контактний клей СТ-113 для ЄПДМ густий контактний клей на основі синтетичного каучуку, віскози та різного роду смол. Використовується для приклеювання стрічок з ЄПДМ мембрани до будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка, алюміній, сталь, оцинкований метал, плита з ПВХ та інших непористих поверхонь). Клей стійкий до будь-яких погодних умов.	1 шт	4,7 кг (5л)	EUR 84 /шт.
14	контактний клей ОТ-015 для ЄПДМ полімерний контактний клей на основі синтетичного каучуку. Використовується для приклеювання стрічок з ЄПДМ мембрани до будівельних матеріалів (ДСП, фанера, бетон, цегла, дошка і т. п.). Клей стійкий до будь-яких погодних умов.	12 шт	600 мл	EUR 21 /шт.
15	стрічка APP40H бутил-каучукова стрічка підвищеної адгезії для використання з ЄПДМ стрічками та мембранами	6 шт	0,04 м x 80 м	EUR 95 /рул.
16	стрічка APP150 бутил-каучукова стрічка підвищеної адгезії для використання з ЄПДМ стрічками та мембранами		0,15 м x 10 м	EUR 45 /рул.
17	стрічка APP10/7 бутил-каучукова стрічка підвищеної адгезії для використання з ЄПДМ стрічками та мембранами		10/7мм x 10 м	EUR 20 /рул.

Адреса складу: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6В

Графік роботи складу: з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00

Умова постачання: склад Продавця

Розрахунковий курс: НБУ + 3%

Термін постачання (при наявності продукції на складі):

за умови отримання замовлення до 13:00 протягом 24 годин; після 13:00 - протягом 48 годин

Термін постачання (під Замовлення): від 14 діб при 100% передоплаті