



# Arctic Seal

для аварійного ремонту місць  
протікання в екстремальних умовах



# Arctic Seal

## Коли погода нам не на користь...

**Arctic Seal** – однокомпонентна, стійка до атмосферних впливів, армована мікрофіброю та рідка мембрана для аварійного ремонту.

**Arctic Seal** використовують на похилих та плоских дахах, відкритих балконах та терасах при поєднанні з будь-якими іншими будівельними матеріалами, для швидкої та негайної герметизації проблемних місць незалежно від погодних умов.

**Arctic Seal** швидко утворює надійне герметичне покриття, яке дозволяє використовувати відремонтовану поверхню при будь-яких погодних умовах.

**Arctic Seal** – високоеластичний матеріал, який можна наносити на бетонну основу чи стяжку, дахи з рубероїду, бітумної, металевої, керамічної чи бетонної черепиці чи на плоскі поверхні з тривалим впливом води, наприклад, водостічні жолоби, корита (раковини) чи зони водообміну.

**Arctic Seal** дозволено застосовувати на зволжених поверхнях, а сам матеріал створює надійну герметичну дифузійно відкриту мембрану. Це ідеальне рішення для усунення протікання через будь-які поверхні при несприятливих погодних умовах.

**Arctic Seal** використовують при температурі нижче 0°C, при умові відсутності на поверхні снігу та льоду.

Більш детальну інструкцію із застосування продукції можна знайти на сайті виробника: [www.enke-werk.de](http://www.enke-werk.de)

## Arctic Seal

### Технічні дані

<b>База:</b>	преполімер поліуретановий
<b>Щільність:</b>	1,27 г/см <sup>3</sup> при 20°C
<b>Консистенція:</b>	рідина, тіксотропна, зміцнена мікрофіброю
<b>Твердіння покриття:</b>	бл. 1 години при 20°C та вологості повітря 60%
<b>Колір:</b>	сірий
<b>Упаковка:</b>	металеве відро 3,6 кг картридж 330 г
<b>Витрата:</b>	бл. 1,5-3,0 кг/кв.м.
<b>Інструмент:</b>	ролик для фарбування, пензлик (щітка), майстерок, шпаклівка

## Arctic Seal

### Переваги

- простий у використанні;
- не містить розчинники;
- однокомпонентний;
- дозволено використовувати при температурі нижче 0°C;
- дозволено використовувати по злегка зволжених поверхнях;
- покриття еластичне;
- паропроникний;
- створює безшовну гідроізоляцію;
- швидко захищає від будь-яких опадів після нанесення;
- стійкий до несприятливих погодних умов;
- стабільний до УФ випромінювання.



# Arctic Seal Використання



ТОВ «ГАЛАБАУ УКРАЇНА»  
м. Київ, вул. Смілянська, 7  
+38 067 537 39 31  
[www.budova.biz](http://www.budova.biz)  
[info@galabau.com.ua](mailto:info@galabau.com.ua)

