



Діє з 05.05.2021 року

Назва продукції	Кіл-сть	Упакування	Вартість за шт з ПДВ
ENKOLIT унікальний однокомпонентний клей, з гідроізолюючими властивостями, для холодного та надійного клеювання листових металів між собою (титан-цинк, мідь, алюміній, свинець чи оцинкований лист) в позиції "метал-бетон", "метал-цегла" та "метал-дерево". Використовується у покрівельних та фасадних роботах на горизонтальних та вертикальних поверхнях. Густина: бл. 1100 кг/м ³ . Витрати: (відро) 2-3 кг/м ²	12 шт. коробки	картридж 310 мл	€ 15,00
	45 відер на піддоні	відро 11,0 кг	€ 75,00
ARCTIC SEAL Однокомпонентна підсилена мікрофіброю гідроізолююча та герметизуюча маса для проведення надійних термінових аварійних робіт на плоских чи похилих покрівлях, дахах, балконах, терасах, а також для зовнішніх огорожень. Високоеластичний матеріал, що підходить не тільки для безшовного нанесення на бетонні конструкції чи бітумні рулонні матеріали, його також використовують на металевих дахах, зокрема в місцях жолобів з довгим періодом застою води. Можна легко нанести на зволожені поверхні, що робить його ідеальним для проведення термінових ремонтних робіт навіть в умовах нестабільних погодних умов. Стілка до впливу сонячної радіації! Густина: бл. 1040 кг/м ³ . Витрата: 1,5 - 3,6 кг/м ² . Колір: сірий.		відро 3,6 кг	€ 165,00
ENKOPUR Однокомпонентний синтетичний матеріал на поліуритановій основі . , Готовий матеріал є еластичний, гнучкий, витримує деформаційні навантаження, стійкий до атмосферних опадів, промислових забруднень, окислення та УФ-стабільний. Не є стійким до органічних розчинників, розчинів кислот чи лугів. Гарантований термін експлуатації понад 30 років . Використовується для санації (відновлення) чи гідроізоляції абсолютно плоских поверхонь (приховані жолоби водовідведення, ринви, лотки, балкони, тераси, плоскі покрівлі, * місця з постійним накопиченням води і т.п.), що виконані з будь-яких матеріалів та в будь-яких місцях будівельних конструкцій. Надійно герметизує шви, проблемні з'єднання, місця кріплення покрівельного обладнання. Гідроізоляція внутрішніх поверхонь (санвузли, ванні кімнати і т.п.) Має високу адгезію до будь-яких матеріалів як старий рубероїд, шифер чи фальцева покрівля. Густина: бл. 1040 кг/м ³ . Витрата: 3 кг/м ² . Колір: сріблястий, чорний Рекомендовано праймер: Universal-Voranstrich 933. Використовується з нетканними полотнами ENKE-POLYFLEX FLEECE		відро 4,0 кг	€ 142,00
		відро 12,5 кг	€ 360,00
		відро 25,0 кг	€ 650,00
ENKOLAN Однокомпонентний синтетичний матеріал на основі сілан-поліуританів . Використовують як фінішне покриття похилих дахів, відкритих балконів, терас, дитячих площадках чи приміщеннях будинків з постійним перебуванням людей (школи, лікарні, будинки пристарілих). Готовий матеріал є еластичний, гнучкий, витримує деформаційні навантаження, стійкий до атмосферних опадів, промислових забруднень, окислення та УФ-стабільний. Гарантований термін експлуатації понад 30 років . Густина: бл. 1300 кг/м ³ . Витрата: 3 кг/м ² . Колір: сірий. Рекомендовано використовувати з праймер Universal-Voranstrich 933 та з нетканним полотном ENKE-POLYFLEX FLEECE		відро 4,0 кг	€ 630,00
		відро 12,5 кг	€ 1 100,00

<p>ENKRYL Однокомпонентний синтетичний матеріал на основі акрилових полімерів. Готовий матеріал не старіє, є еластичний, гнучкий, витримує деформаційні навантаження, стійкий до атмосферних опадів, промислових забруднень, окислення та УФ-стабільний. Не є стійким до органічних розчинників, розчинів кислот чи лугів. Гарантований термін експлуатації понад 30 років. Використовується для санації (відновлення) чи гідроізоляції абсолютно плоских поверхонь (приховані жолоби водовідведення, ринви, лотки, балкони, тераси, плоскі покрівлі, місць з постійним накопиченням води і т.п.) які виконані з будь-яких матеріалів та в будь-яких місцях будівельних конструкцій. Надійно герметизує шви, проблемні з'єднання, місця кріплення покрівельного обладнання. Гідроізоляція внутрішніх поверхонь (санвузли, ванні кімнати і т.п.) Має високу адгезію до будь-яких матеріалів як старий рубероїд, шифер чи фальцева покрівля. Густина: бл. 1300 кг/м3. Витрата: 3 кг/м2. Колір: сірий, зелений, червоний та будь-яка інша кольорова гамма під Замовника. Рекомендовано праймер: Universal-Voranstrich 933. Використовується з нетканними полотнами ENKE-POLYFLEX FLEECE</p>		відро 15,0 кг	€ 280,00
		відро 30,0 кг	€ 480,00
<p>ENKE TOP Однокомпонентна гідроізоляція для балконів та терас. Готовий матеріал стійкий до старіння, УФ-стабільний, витримує механічні навантаження, вплив хімічних сполук, екстремальні погодні умови і різкі коливання температур. Балкони та тераси з даного матеріалу легко миються, не тріскаються, не мають відшарування від основи та еластичні при деформаціях. Завдяки спеціальним додаткам, як полімерні чіпси чи кварцевий пісок (Enke QuartzColor), дизайнер зможе забезпечити Замовнику різнобарвне покриття підлоги балкону та тераси, досягнувши таким чином оптично привабливий ефект поверхні. Дозволяється застосовувати на стабільних, попередньо очищених від пилу та бруду мінеральних поверхнях, таких як бетон, цементна підлога, старі плитки кахелю і т.п. Густина: бл. 1300 кг/м3. Витрата: 2-3 кг/м2. Колір: сірий, зелений, червоний та будь-яка інша кольорова гамма під Замовника. Рекомендовано праймер: Universal-Voranstrich 933. Використовується з нетканними полотнами ENKE-POLYFLEX FLEECE</p>		відро 12,5 кг	€ 420,00
<p>ENKE chips чіпси для влаштування наливної підлоги</p>		2,5 кг	€ 130,00
<p>ENKE QzColor кварцевий пісок для влаштування наливної підлоги</p>		25 кг	€ 160,00
<p>Enke Multi Protect (EMP) кольорове та непрозоре, однокомпонентне захисне покриття на основі акрилових смол. Використовують для відновлення старого чи пошкодженого нового металевого покриття на поверхні даху та фасаду, жолоба, водостоки, карнизи та інші металеві поверхні, що пошкоджені від корозії бітумом. Характеризується високою адгезією до будь-яких поверхонь (пластик, метал, цегла, бетон, дерево, цементно-волокнисті плити, Enkorur® і Enkryl®). За допомогою лише одного шару, забезпечує довготривалий захист від агресивного впливу навколишнього середовища, надійний та УФ-стабільний, еластичний. Екологічно безпечний матеріал, має різні кольори які оптично адаптують поверхню до попереднього кольору. Для очищення поверхні використовують відповідний розчинник, напр. EnkoClean. Кольори: сірий, білий, коричневий, антрацит, зелений (патила), Edelstahl (нержавіюча сталь). Витрати: 200 гр/м2.</p>		відро 4,0 кг	€ 180,00
<p>ENKE-POLYFLEX FLEECE нетканний матеріал з поліефірного волокна (PES), білого кольору, термофіксований, вагою 110 гр/м² Полотно має високий показник просочуваності рідиною гідроізоляційних систем Enke-Werk (Enkorur, Enkryl, Enketop, Enkolan), в поєднанні з високими розривними властивостями. За рахунок еластичності та гнучкості, полотно забезпечує надійне ущільнення контурів будь-якої будівельної конструкції навіть на надзвичайно нерівних поверхнях. Постачається як в рулонах стандартної ширина та і попередньо сформованих деталях (манжети, внутрішній та зовнішній вугол). Рекомендовано використовувати як армуючий прошарок для усіх гідроізоляційних систем Enke-Werk.</p>		0,15 x 50m	€ 58,00
		0,30 x 50m	€ 99,00
		0,50 x 50m	€ 142,00
		1,00 x 50m	€ 255,00

*	ENKE grunt VA 933 grunt універсальний		відро 2,5 кг	€ 59,00
			відро 8,0 кг	€ 147,00
			відро 20,0 кг	€ 294,00
*	ENKE grunt 2K Betoncoat grunt спеціальний двокомпонентний А+В	компонент А	відро 2,4 кг	€ 115,00
*	ENKE grunt UNI Pri 2K grunt спеціальний двокомпонентний А+В	компонент А	відро 1,4 кг	€ 76,00

Адреса складу: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 4

Графік роботи складу: з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00

Умова постачання: склад Продавця

Розрахунковий курс: НБУ + 3%

Термін постачання (при наявності продукції на складі):

за умови отримання замовлення до 13:00 протягом 24 годин; після 13:00 - протягом 48 годин

* **Термін постачання (під Замовлення):** від 14 діб при 100% передоплаті