

**DD PEDESTALS**

Надійна підтримка!

# РЕГУЛЬОВАНІ ГВИНТОВІ ОПОРИ СЕРІЯ DDP

Допустиме регулювання висоти від 17 мм до 420 мм

**НОВИНКА**

Опора  
17-30 мм



Опора  
30-45 мм



Опора  
45-70 мм



Опора  
70-120 мм



Опора  
120-220 мм




Коректор кута  
нахилу  
регульованої  
опори




Подовжуюча  
муфта для  
опора



Звукоізолююча  
гумова підкладка  
товщ. 1,5 мм під  
регульовану опору



Кінцевий  
тримач



Вертикальний  
тримач



Адаптер для  
терасної дошки



Підкладка  
з синтетичної  
гуми



Додаткова інформація  
на сайті:

[www.budova.biz](http://www.budova.biz)

Опори створюють рівну поверхню для підлоги з терасної дошки і керамограніту відкритих терас та балконів. Використовують для влаштування поверхні фальшпідлоги чи пішої зони фонтанів. Застосовують у громадських та промислових просторах. В умовах нерівностей ґрунту чи бетонної поверхні, як майбутньої основи, регульовані гвинтові опори забезпечать ідеально рівну поверхню при швидкому та ефективному монтажу.

Основні якості опори:

- посилене верхнє кільце опори;
- збільшений діаметр основи;
- редуктор з отворами для кріплення штифтів
- ребра жорсткості основи та основної пластини





# НЕРЕГУЛЬОВАНА ОПОРА - ДИСК

## ГНУЧКИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТ

Диски діаметром 8 мм, 10 мм, 15 мм та 16 мм



НОВИНКА

Диск з перфорацією  
основи з властивостями  
дренажу



Гумовий диск 8 мм

**DDP 008 MM**



Диск 10 мм

**DDP 010 MM**



Диск 15 мм

**DDP 015 MM**



Диск 16 мм

**DDP 016 MM**

Диски мають фіксовану висоту та вкладаються на відкритих терасах, покрівлях, по гідроізоляції чи будь-якій іншій жорсткій основі. Для монтажу диску, не потрібно спеціального навчання. Гумовий диск товщиною 8 мм, виконує функцію звукоізоляції, що часто передається від фінішного покриття тераси на перекриття. Диски 10, 15, 16 мм є модульними. Є диски, з яких можна зробити половинну чи четверту частину, що надає можливість надійно виконати вкладання покриття у внутрішніх чи зовнішніх вуглах тераси, забезпечити дистанцію до стін тераси. Диски можна вклати один на один, цим забезпечуючи повільне регулювання висоти. Шовні хрестики адаптера диску, що мають товщину 3 мм, забезпечують дренажні властивості з поверхні покриття.

Приємний та швидкий монтаж!



Диски з нарощуванням



Диски модульні  
сегментовані

Еластична  
пластина 8 мм



Шовний адаптер



**DD GROUP**  
INNOVATIVE PRODUCTS



**DD PEDESTALS**  
Надійна підтримка!

Офіційний імпортер: ТОВ «ГАЛАБАУ УКРАЇНА»

тел.: +38 (044) 371 17 01

моб.: +38 (067) 537 39 31

e-mail: [info@budova.biz](mailto:info@budova.biz)

