



**ТОВ "Галабау
Украина"
склад: Вишневое,
ул.Киевская, 4
тел. 067-537-39-32
www.budova.biz**

Геотекстиль "Геотел" полотно, изготовленное из синтетических волокон (полиэстеровых, полипропиленовых, полиамидных или полиэфирных), способное пропускать воду, при этом удерживая частицы грунта.

Геотекстиль ГЕОТЕЛ (ТУ У 13.9-36636399-001:2016) применяется:

- в процессе проведения работ по устройству фундамента,
- для создания дренажных конструкций,
- для фильтрации и разделения разных типов грунтовых слоев,
- для благоустройства территории,
- в ландшафтном дизайне.

Геотекстиль обладает чрезвычайной прочностью, выдерживая усилие на разрыв от 100 до 600 Н зависимо от плотности материала, устойчивостью к воздействию температур от -60°C до 110°C, экологичностью.

Технические показатели материала позволяют применять геотекстиль во всех областях дорожного строительства, начиная скоростными автотрассами, покрытием для которых может служить асфальт, и заканчивая садовыми дорожками с разными видами покрытий, среди которых брусчатка из натурального камня. Сфера применения геотекстиля обширна.

Материал используется для устройства гидросооружений с надежной дренажной системой, в процессе устройства инверсионной кровли, при закладке пола.

Описание товара	Размер	Плотность гр/м2	Цена за м2 (грн)
ГЕОТЕКСТИЛЬ (полотно нетканное синтетическое иглопробивное)	2м*100м.пог.	100	8,11
		150	11,93
		200	15,83
		250	19,84
		300	23,79
		350	27,77
		400	31,67
		450	35,72
		500	39,69
ГЕОТЕКСТИЛЬ (полотно нетканное синтетическое термо- скрепленное)	2м*100м.пог.	100	9,12
		150	13,26
		200	17,63
		250	22,07
		300	26,52
		350	30,97
		400	35,39
		450	39,75
		500	44,23